

NISZCZARKI DOKUMENTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL EBA	Grand 10	Grand 60	Grand 70	1121S	1121C	1123S	1123C	1324S	1324C	1324C	1424S	1424C	1424C
SZEROKOŚĆ WEJŚCIA W MM	220	240	240	220		220		240			240		
TYP CIĘCIA	cząstki	cząstki	cząstki	paski	cząstki	paski	cząstki	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki
WIELKOŚĆ ŚCINEK W MM	2x12	2x9	2x10	4	3 x 25	4	3 x 25	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15
ILOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 70 g/m ²)	6-7	12	15	11-13	6-7	11-13	6-7	15-17	13-15	10-12	22 -24	16-18	11-13
ILOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 80 g/m ²)				9-11	5-6	9-11	5-6						
POZIOM ZABEZPIECZENIA DIN 32 757	4	4	4	2	2	2	2	2	3	4	2	3	4
ODPORNOŚĆ NA ZSZYWKI I SPINACZE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	3.5	3.5	3.8	0.06		0.06		0.10	0.05	0.05	0,10		
NAPIĘCIE (V)/CZĘSTOTLIW. (HZ)/FAZA ¹⁾	230	230	230	230/50/1~		230/50/1~		230/50/1~			230/50/1~		
MOC SILNIKA	130		300	150		150		390			580		
POJEMNOŚĆ KOSZA W LITRACH	20	27	27	20		20		35			35		
KOSZ NA ŚCINKI				kosz na ścinki		kosz na ścinki		wymienny plastikowy worek			wymienny plastikowy worek		
AUTOMAT. START/STOP FOTOKOMÓRKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PRZYCIŚK STERUJĄCY	+	+	+	prze.wielofunkcyjny		przeł. wielofunkcyjny		EASY SWITCH			"EASY SWITCH"		
OPTYCZNY SYGNALIZATOR CZYNNOŚCI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
"SPS"	+	+	+	-	-			+	+	+	+	+	+
"KŁAPKA ZABEZPIEZAJĄCA" ¹⁾	+	+	+	+	mechaniczny	+	+	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
AUTO. WYŁĄ. PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	+	+	+					+	+	+	+	+	+
AUTO.T COF.PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	+	+	+					+	+	+	+	+	+
AUTO. STOP PRZY PRZEPEŁNIENIU ¹⁾	+	+	+					+	+	+	+	+	+
AUTO.. WYŁ. PRZY OTWART. DRZWIACH ¹⁾	+	+	+	automatyczne wyłączenie przy wyjętej głowicy niszczarki		automatyczne wyłączenie przy wyjętej głowicy		+	+	+	+	+	+
WYMIARY W X D X H in mm	356x295x562	393x361x598	400x310x650	345x215x452		345 x 220 x 537		395 x 295 x 630			395 x 295 x 630		
WAGA W KG	13		21.5	6	7	10.5	11.5	19.5	20	20	21	21.5	21.5
KOLOR	szary	szary/czarny	szary	szary(jasny)		srebrny/szary		srebrny/szary			srebrny/szary		

1) elementy systemu SPS

MODEL EBA	1524 S	1524 C	1524 C	2125 S	2125 C	2125 C	2127 S	2127 C	2127 C	2226 S	2226 C	2226 C	2226 CC
SZEROKOŚĆ WEJŚCIA W MM	240			260			260						
TYP CIĘCIA	cząstki	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	cząstki
WIELKOŚĆ ŚCINEK W MM	2 x 15	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8x5
ILOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 70 g/m ²)	11-13	16-18	11-13	21-23	16-19	10-12	21-23	16-19	10-12	25-27	19-21	12 -14	5-7
ILOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 80 g/m ²)	9-11	13-15	9-11	18-20	13-15	8-10	18-20	13-15	8-10	21-23	16-18	10-12	4-6
POZIOM ZABEZPIECZENIA DIN 32 757	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	6
ODPORNOŚĆ NA ZSZYWKI I SPINACZE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	0,10			0.10			0.10			0.12			
NAPIĘCIE (V)/CZĘSTOTLIW. (HZ)/FAZA ¹⁾	230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			
MOC SILNIKA	580			580			580			640			
POJEMNOŚĆ KOSZA W LITRACH	50			75			100			115			
KOSZ NA ŚCINKI	wymienny plastikowy worek			jednorazowy plastikowy worek			jednorazowy plastikowy worek			jednorazowy plastikowy worek ²⁾			
AUTOMAT. START/STOP FOTOKOMÓRKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PRZYCIŚK STERUJĄCY	EASY SWITCH			EASY SWITCH			EASY SWITCH			panel sterowania			
OPTYCZNY SYGNALIZATOR CZYNNOŚCI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
"SPS"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
"KŁAPKA ZABEZPIEZAJĄCA" ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO. WYŁĄ. PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
AUTO.T COF.PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO. STOP PRZY PRZEPEŁNIENIU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO.. WYŁ. PRZY OTWART. DRZWIACH ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WYMIARY W X D X H in mm	395 x 295 x 730			500x377x720			500x 377 x 870			495 x 470 x 870			
WAGA W KG	22.5	23	23	27	27.5	27.5	30	30.5	30.5	45	45.5	45.5	45.5
KOLOR	srebrny/szary			srebrny/szary			srebrny/szary			srebrny/szary			

2) ramka na worek plastikowy z mechanizmem na kółkach do łatwego wysuwania pełnego worka

NISZCZARKI DOKUMENTÓW I NOŚNIKÓW KOMPUTEROWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL EBA	2231 S	2231 C	2231 C	2239 S	2239 C	2239 C	3140 S	3140 C	3140 C	5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC
SZEROKOŚĆ WEJŚCIA W MM	310			390			400			400			
TYP CIĘCIA	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	cząstki
WIELKOŚĆ ŚCINEK W MM	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12
IŁOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 70 g/m ²)	24-26	18-22	10-12	22-24	17-19	10-12	39-41	17-19	16-18	50-555	40-45	25-30	15-17
IŁOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 80 g/m ²)	20-22	15-19	8-10	18-20	14-16	8-10	33-35	14-16	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15
POZIOM ZABEZPIECZENIA DIN 32 757	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	5
ODPORNOŚĆ NA ZSZYWKI I SPINACZE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	0,12			0,12			0,12	0,10	0,10	0,15			
NAPIĘCIE (V)/CZĘSTOTLI.(Hz)/FAZA ⁴	230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			
MOC SILNIKA	640			640			1300			1600			
POJEMNOŚĆ KOSZA W LITRACH	140			160			200			225			
KOSZ NA ŚCINKI	jednorazowy plastikowy worek			jednorazowy plastikowy worek			jednorazowy plastikowy worek ³⁾			wózek			
AUTO. START/STOP FOTOKOMÓRKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PRZYCIŚK STERUJĄCY	panel sterowania			panel sterowania			panel sterowania			panel sterowania			
OPTYCZNY SYGNALIZATOR CZYNNOŚCI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
"SPS"	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
"KLAPKA ZABEZPIECZAJĄCA" ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO. WYŁ. PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO. COF.PRZY BLOKADZIE PAPIERU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO. STOP PRZY PRZEPEŁNIENIU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTO.. WYŁ. PRZY OTW. DRZWIACH ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WYMIARY W X D X H w mm	538x470x930			615x470x955			640x590x970			640 x 590 x 1010			
WAGA W kg	49,5	50	50	60,5	61	61	82	87	87	115			
KOLOR	srebrny/szary			srebrny/szary			srebrny/szary			srebrny/szary			

MODEL EBA	5146 S	5146 C	5146 C	6040 S	6040 C	7050-2C	1324 CCC	2226 CCC	5141 CCC
SZEROKOŚĆ WEJŚCIA W MM	460			410		500	240	260	405
TYP CIĘCIA	paski	cząstki	cząstki	paski	cząstki	cząstki	cząstki	cząstki	cząstki
WIELKOŚĆ ŚCINEK W MM	5,8	3,8x48	1,9x13	5,8	5,8x48	8x40-80	0,8x5	0,8x5	0,8x5
IŁOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 70 G/M ²)	90-100	65-70	35-40	90-110	80-90	600-700	4-5	5-7	10-11
IŁOŚĆ CIĘTYCH KARTEK (A4, 80 G/M ²)	75-85	55-60	29-34	75-95	68-78	500-600	3-4	4-6	8-9
POZIOM ZABEZPIECZENIA DIN 32 757	2	3	4	2	3	2	6	6	6
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	0,20			0,30	0,26	0,23/0,12 ¹⁾	0,05	0,12	0,13
NAPIĘCIE (V)/CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)/FAZA ⁴	400/50/3~			400/50/3~		400/50/3~	230/50	230/50/1	230/50/1
MOC SILNIKA	2,2			4,0	3,0	9,0	580	640	1600
POJEMNOŚĆ KOSZA NA ŚCINKI W LITRACH	230			300		300	35	115	140
KOSZ NA ŚCINKI	wózek			ramka z workiem plastikowym ²⁾		wózek	wymie. plast. worek	wymienny	wymienny
AUTOMATYCZNY START/STOP FOTOKOMÓRKA	+	+	+				+	+	+
AUTOMATYCZNY STOP PRZY ZACIĘCIU	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTOMATYCZNE COFANIE PRZY ZACIĘCIU	+	+	+			+	+	+	+
AUTOMATYCZNY STOP PRZY PRZEPEŁNIENIU ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AUTOMAT. WYŁ. PRZY OTWARTYCH DRZWIACH ¹⁾	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SYGNALIZATOR PRZEPEŁNIENIA	+	+	+	+	+	+	+	+	+
SYGNALIZATOR OTWARTYCH DRZWI	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GŁOWICE TNĄCE NISZCZĄ MIEKKE METAL. PRZED.	+	+	+	+	+	+	-	-	-
CENTRALNY UKŁAD SMAROWANIA GŁOWIC TNĄCYCH				+	+	+	-	-	-
RUCHOME KÓŁKA	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WYMIARY W X D X H IN MM	740 x 765 x 1700			1240/690 ³⁾ x1700x1440		1036x2170/3070 ⁴⁾ x1714	395x295x630	495x470x865	640x590x1010
WAGA W KG	256	256	256	350	350	1130	20	43	115
KOLOR	szary			szary		szary	srebrny/szary	srebrny/szary	srebrny/szary

1) „2 Speed” - dwa automatyczne poziomy prędkości niszczczenia 2) ramka z workiem plastikowym zamontowana na kółkach wyposażona w mechanizm umożliwiający jej swobodne wysuwanie z obudowy niszczarki 3) szerokość transportowa, nie uwzględnia stołów bocznych 4) głębokość wraz z systemem przenośników 5) inne wartości napięcia dostępne na życzenie